



Mobil Agri Extra 10W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube , Germany

Super Tractor Oil Universal (STOU) Lubricant

Beschreibung

Mobil Agri Extra 10W-40 ist ein Hochleistungs-Mehrzweckschmieröl für eine Vielzahl landwirtschaftlicher Geräte. Dieser STOU Schmierstoff zeichnet sich aus durch zuverlässiges Leistungsverhalten in Diesel- und Ottomotoren, Getrieben, Hydrauliken, Endantrieben und ölbenetzten Bremsen im landwirtschaftlichen Betrieb. Das Produkt wird aus Grundölen hoher Qualität in Verbindung mit einem optimierten Additivsystem hergestellt. Mobil Agri Extra 10W-40 empfiehlt sich für eine breite Anwendung und sehr anspruchsvolle Betriebsbedingungen in der Landwirtschaft.

Eigenschaften/Vorteile

Landwirtschaftliche Betriebe nutzen eine Reihe verschiedener Geräte, die multifunktionale Eigenschaften des Schmieröles erfordern. Die fortschrittliche Technologie von Mobil Agri Extra 10W-40 erfüllt die verschiedenen Anforderungen und sorgt damit für Sortenvereinfachung und reduziert das Risiko der Falschanwendung. Zu den wichtigsten Vorteilen zählen:

Eigenschaften	Vorteile
Hervorragende thermische und Oxidationsstabilität	Reduziert Schlamm- und Hochtemperaturablagerungen
Wirkstoffreserven	Reduzieren Ablagerungen
Wirksamer Rost- und Korrosionsschutz	Reduzieren Verschleiß und verlängern die Standzeiten der Geräte, besonders der hydraulischen Komponenten
Wirkungsvolle Detergenz-Dispersanteigenschaften	Halten den Motor sauber und verlängern die Lebensdauer des Motors
Ausreichend hohe Viskosität und niedriges Verdampfungsverhalten bei hohen Temperaturen	Reduziert Bauteilverschleiß, Bore Polishing und Ölverbrauch
Wirkungsvolle Reib- und Lasttrageeigenschaften	Verbessert die Kraftübertragung und verhindert das "Rattern" von Naßbremsen
Herausragende Pumpfähigkeit und hervorragendes Fließvermögen bei tiefen Temperaturen	Erleichtert den Kaltstart, reduziert den Verschleiß
Mehrzweck-Schmieröl	Dient der Sortenreduzierung und reduziert das Risiko der Falschanwendung
Ganzjährig einsetzbar (Viskositätsvorschriften der Hersteller sind zu beachten)	

Anwendung

- Landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowohl mit Diesel- als auch mit Ottomotor
- Getriebe und Antriebe landwirtschaftlicher Geräte, die Mehrzweckschmieröle verlangen
- Ganzjährig einsetzbar, beachten Sie in jedem Fall die Betriebsmittelvorschriften der Erbauer

Spezifikationen/Freigaben

Mobil Agri Extra 10W-40 hat von den folgenden Herstellern Zulassungen:	
Massey Ferguson MF 1145	X
ZF TE-ML 06C/07B	X

Mobil Agri Extra 10W-40 wird von ExxonMobil für den Einsatz in folgenden Anwendungen empfohlen:	
API CE/SF	X

Mobil Agri Extra 10W-40 wird von ExxonMobil für den Einsatz in folgenden Anwendungen empfohlen:	
API GL-4	X
Allison C-4 (nur Landwirtschaftliche Anwendungen)	X
Massey Ferguson MF 1139	X
Massey Ferguson MF 1144	X
John Deere J27	X
Ford M2C 159B	X

Typische Produktdaten

Mobil Agri Extra 10W-40	
SAE Klasse	10W-40
Viskosität, ASTM D 445	
mm ² /s bei 40°C	85,0
mm ² /s bei 100°C	13,0
Viskositätsindex, ASTM D 2270	150
Sulfatasche, wt%, ASTM D 874	1,6
Gesamtbasenzahl, mg KOH/g, ASTM D 2896	10,4
Pourpoint, °C, ASTM D 97	-36
Flammpunkt, °C, ASTM D 92	230
Dichte bei 15°C, kg/l, ASTM D 4052	0,88

Gesundheit, Sicherheit, Umwelt

Auf Grundlage der verfügbaren Informationen verursacht dieses Produkt keine gesundheitlichen Schäden, wenn es wie in der Anwendung vorgesehen verwendet und wenn den Empfehlungen im Sicherheitsdatenblatt Folge geleistet wird. Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie von Ihrem Verkaufsbüro oder aus dem Internet. Dieses Produkt sollte nicht für andere Zwecke als die dafür vorgesehenen verwendet werden. Das Produkt muss unter Beachtung der Umweltvorschriften entsorgt werden.

Das Mobil Warenzeichen, das Pegasus Design und Agri Extra sind Markenzeichen der Exxon Mobil Corporation oder einer ihrer Niederlassungen.

12-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.

This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium


Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionsabweichungen erlangt werden and stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstellung in verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedoch nicht beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter www.exxonmobil.com

Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen haben Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulierungen wie Konzern, Gesellschaft, unser, wir und ihre stellenweise als verkürzte Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden gelegentlich vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleichermaßen hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden,

Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftsbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.

Energy lives here™

ExonMobil

Exon Mobil  

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved